

Цифровой индикатор И5*

с возможностью беспроводной настройки по интерфейсу Bluetooth Low Energy



- ✓ возможно подключение до 10 датчиков одновременно;
- ✓ можно применять в качестве сумматора, а также отображать усредненное значение с 2х или более ДУТ;
- ✓ поддержка интерфейсов RS485, RS232, BLE;
- ✓ подключение как проводных, так и беспроводных датчиков;
- ✓ настройка при помощи специального мобильного приложения.

*сейчас доступен только для пользователей iOS



Цифровой индикатор нового поколения И5 – современный и удобный прибор, с расширенным функционалом!

Устройство для отображения фактического уровня топлива в баке от ДУТов, текущего угла наклона от DU-BLE, температуры и влажности воздуха от TH-BLE с точностью до десятых долей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В	9 ... 36
Потребляемый ток, не более мА	150
Интерфейс работы с трекером	RS-485, RS-232
Протокол обмена данными	LLS
Скорость обмена данными	19200 bps
Интерфейс работы с измерительным блоком и мобильным устройством	Bluetooth LE (BLE)
Протокол обмена данными	ЭСКОРТ И5
Стандарт Bluetooth	Bluetooth Low Energy 5 LR coded PHY (central) Bluetooth Low Energy 4 (connection, advertising)
Чувствительность приёмника / мощность передатчика, дБм	-96 / 8
Диапазон рабочих частот, ГГц	2,402-2,480
Количество опрашиваемых датчиков, до шт.	10
Максимальное количество конфигурируемых адресов LLS	40
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254	IP65
Защита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	класс III
Условия эксплуатации:	
- температура окружающей среды, °С;	- 40 ... + 50
- предельная температура окружающей среды, °С;	- 45 ... + 55
- атмосферное давление, кПа	84 ... 106,7
Габариты, не более мм	400 x 70,5 x 22
Масса, не более кг	0,3